

Das Riviera-Whirlpool-System

Grundausrüstung

Alle Whirlpools von RivieraPool haben, anders als die sogenannten Jacuzzis, serienmäßig ein Luftkanalsystem mit einer Vielzahl kleiner Luftdüsen in Boden und Sitzflächen, das für die Softmassage gleichmäßig im gesamten Beckenbereich sorgt.

Jeder Riviera-Whirlpool bedarf einer Mindestausstattung, die jeweils als Zubehör-Paket bzw. in der Grundausrüstung in der Preisliste aufgeführt ist.

Dazu gehört zuerst einmal das Mistraluxe Gebläse mit Wechselstrommotor, dessen stufenlose Drehzahlregelung die Einstellung einer individuell gewünschten Massagestärke erlaubt. Dazu ein Fernschalter, betriebssicher nach VDE 0100 zum Einschalten des Gebläses vom Pool her.

Bei den großen Whirlpools sind außerdem Armaturen zum Anschluss einer Filter- und Heizanlage notwendig, also Oberflächenreiniger (Skimmer), Einlaufgarnitur mit zwei Einlaufdüsen und ein Bodenablauf.

Im Riviera-Whirlpool-System bestehen alle diese Teile aus Rotguss mit einer rilsanbeschichteten, weißen oder braunen Oberfläche oder aber Nickel-Zinn beschichtet und poliert.

Weiterhin sind Filter- und Heizgeräte erforderlich, die in den Whirlpools das Badewasser quellfrisch und warm halten. Die einfachste Lösung finden Sie als Zubehöropaket „Spa Pak“ - das ist die komplette Technik auf einer Palette. Oder als „Jet Pak“, wenn zusätzlich die Jetmassage gewünscht wird.

In Whirlwannen, die zu jedem Bad gefüllt werden, ist lediglich die spezielle Ablaufgarnitur mit Restentleerung notwendig.

Einbau

Es gibt technische Informationsblätter für den Bauherrn, die Sie anfordern können. Hier die wichtigsten Planungsregeln:

Prüfen Sie bei Auftragserteilung den Transportweg – einige Whirlpool-Modelle sind größer als normale Türen! Auch Wendeltreppen sind gelegentlich problematische Hindernisse.

Die Gebläse sind naturgemäß laut – wie ein Staubsauger – und gehören nicht in den Baderaum, sondern zur Filteranlage in den Nebenraum oder Heizungskeller.

Einbauarmaturen und Rohrleitungen bedürfen gelegentlicher Inspektion und Überholung. Die Zugänglichkeit muss durch eine Revisionsöffnung, die unbedingt vorzusehen ist, gegeben sein.

Die Zuluftleitung vom Gebläse muss nahe dem Pool in einer Rohrschleife mindestens 30 cm über dem Wasserspiegel geführt werden, damit kein Wasser zum Gebläse laufen kann. Zusätzlich ist in bestimmten Fällen ein Rückschlagventil vorzusehen.

Große Whirlpools können durch den Bodenablauf nicht vollständig entleert werden – im Luftkanalsystem unter dem Boden bleibt etwas Wasser stehen.

Deshalb unbedingt einen Anschluss zur Restentleerung für Zuluftleitung und Kanalsystem vorsehen!

Bei Whirlwannen ist das nicht notwendig, denn diese laufen automatisch durch das Ablaufventil vollständig leer.



Hinweise für den Bauherrn

Auftragserteilung

Das komplette Riviera-Whirlpool-System wird ausschliesslich über Schwimmbad-Fachbetriebe, die mit eigenem Fachpersonal Planung und Montage beherrschen und so seriöse Partner für Bauherren und Architekten sein können.

Wir raten bei Abschluss eines Werkvertrages dazu, die Anwendung der allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen der VOB, Teil B, zu vereinbaren.

Montagekosten

Diese Liste enthält keine Preise für die örtliche Montage, da diese immer von der liefernden Fachfirma durchgeführt wird. Preise für Planung, Montage, Einbau, Rohrleitungsmaterial und weitere Leistungen des Kaufvertrages kalkuliert der örtliche Fachhandel.

Transportkosten

Größe	Region I	Region II	Region III
WP-Größe I	495,-	550,-	605,-
WP-Größe II	580,-	630,-	685,-
WP-Größe III	660,-	735,-	840,-
WP-Größe IV	735,-	840,-	970,-

Region I Kantone: SO, AG, BL, BS, JU, LU, NE, ZH
 Region II alle übrigen Kantone
 Region III Kantone: GR, TI, VS

Größe I WW: Twin Tub, Duo, Solostar,
 STB: Rondo

Größe II WW: Corner Tub I/II
 WP: Cornet, Trio
 Überlaufsammelbecken: 1.000, 2.000l

Größe III WP: Maxime, Penta 195 L, Penta 195,
 Octagon 195, Octagon 225,
 Octagon 295, Roman 195,
 Roman 225, Roman public 225,
 Octagon public 255,
 Starlet public 220, Somara public 220
 Überlaufsammelbecken: 3.000

Größe IV WP: Cascada 285, Roman public 285,
 Octagon 285, Octagon public 355

Material und Farben

Riviera-Whirlpools werden aus Sanitäracryl von 4 mm Stärke tiefgezogen, mit glasfaserverstärktem Polyester armiert und mit Polyurethanschaum isoliert. Justierbare Füße und Trägergestelle werden fest anlamiert.

Alle Whirlpools sind mit Luftdüsen aus Kunststoff in den Farben weiß oder braun ausgestattet. Die standardmäßigen Kombinationen entnehmen Sie bitte der Farbkarte auf Seite 6.

Dort finden Sie auch die kurzfristig lieferbaren Serienfarben für Whirlwannen und Whirlpools. Weitere Sanitärfarben können auf Wunsch und mit etwas längerer Lieferzeit gefertigt werden. Der Mehrpreis beträgt ca. CHF 640,-.

Einbauteile

Alle Einbauteile bestehen aus Rotguss oder Bronze. Die sichtbaren Oberflächen sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

Standard: weiß rilsaniert RAL 9010
 braun rilsaniert RAL 8016

Auf Wunsch: Nickel-Zinn beschichtet
 und poliert