

Kinetico- Klein-Osmose-Anlagen Serie RO 200 C



**Kompaktanlagen alles in einem Gehäuse untergebracht
Gehäuse fahrbar auf Rollen montiert**

Technische Daten		253-C	254-C	257-C
Permeatleistung l/h	bei 15oC	160	210	420
Ausbeute	%	50 1*	75-80 2*	75-80 2*
Salzrückhalterate	%	>98	>98	>98
Wasserqualität	ms/cm	20	20	20
Vorratsbehälter	Liter	35	70	70
Elektr. Anschluss	V/Hz/Amp	240/50/10	240/50/10	240/400 50/16/10
Anschlusswert	kW	1,4	1,4	1,4
Wasseranschluss	Zu/Abgang	3/4"	3/4"	3/4"
Ablauf,Schlauch,Steckverschluss		12mm	12mm	12mm
Masse der Anlage:				
A= Höhe	mm	760	760	760
B= Tiefe	mm	560	560	560
C= Breite	mm	250	450	450

1* Bei Anschluss an Rohwasser bis zu 10ofH

2* Bei Anschluss an Weichwasser, kalt 0ofH

Die Anlagen arbeiten vollautomatisch und fördern das Permeat aus dem Vorratstank zum Verbraucher, Zulaufdruck 3 bar. **Somit entfällt eine zusätzliche Druckerhöhungs-Einheit.**

Alle erforderlichen Teile für einen einwandfreien Betrieb sind in der Anlage vorhanden.