

Anschaffungskriterien für Wasserenthärter Standard welche im Gehäuse untergebracht sind:

Kompakt-Enthärter komplett mit allen Einbauten im Gehäuse untergebracht. Diese Bauart wird vorallem dort eingesetzt, wo nicht viel Platz zur Verfügung steht. Ein weiterer Punkt ist zu berücksichtigen. Wenn die Anlage an einem Platz aufgestellt wird, wo aus estetischen Gründen eine verschaltete Anlage einfach weniger störend wirkt.

Vorteile der Kompaktanlage: Kleines kompaktes weisses Gehäuse mit blauer Abdeckhaube. Wenig Platzbedarf. Guter Schutz gegen Verschmutzung, komplett abgedeckt.

Nachteile der Kompaktanlage: Kleinerer Salzvorratsbehälter. Kleinere Einfüllöffnung.

Anschaffungskriterien für Wasserenthärter getrennte Anlage mit Solebehälter separat:

Wasserenthärter ohne Gehäuse, Druckbehälter sowie Solebehälter separat werden hauptsächlich dort eingesetzt wo sowieso andere technische Geräte herumstehen. Wenn genügend Platz vorhanden ist, und vorallem wenn ein grösserer Salzvorrat eingefüllt werden möchte. Wenn auf estetische Kriterien nicht eingegangen wird.

Vorteile der getrennten Anlage: Ueberblick auf die Anlage. (Steuerung und Solebehälter) Da der Solebehälter separat aufgestellt, und nur mit einem Schlauch verbunden ist, kann dieser einfacher gereinigt werden. Grosser Salzvorrat möglich.

Nachteile dieser Anlage: Wenn das Aussehen eine Rolle spielt, weniger schön anzusehen.

Anmerkung:

Beide Varianten unterscheiden sich nur durch die Bauart, sind jedoch technisch, im Verbrauch, in der Leistung, in späteren Servicekosten absolut identisch.