



Mikroprozessor-Steuerung der Baureihe SE

Es zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. Sämtliche Funktionen können einzeln Minutengenau eingestellt werden.

Steuerfunktionen;

- Zeitgesteuerte Regeneration mit sofortiger Auslösung
- Zeitgesteuerte Regeneration mit programmierter Auslösungszeit
- Mengengesteuerte Regeneration mit sofortiger Auslösung
- Mengengesteuerte Regeneration mit programmierter Auslösungszeit
- **Mengengesteuerte Regeneration nach Volumen und Qualitätsüberwachung**
- Zwangregeneration programmierbar von 1 – 7 Tage

Funktionsanzeigen;

- Aktuelle Tageszeit, oder Restvolumen (Weichwasservorrat)
- Anzeige, wenn die nächste Regeneration bevorsteht
- Betriebsanzeige
- Regenerationsanzeige, Anzeige in welchem Zyklus sich die Regeneration gerade befindet
- Programmierungsanzeigen, aktuelle Einstellungen
- Anzeige wie lange die laufende Regeneration noch dauert
- Anzeige ob der Spülvorgang im Gegen- oder Gleichstrom läuft
- Anzeige wenn Wasser konsumiert wird